

# Ply Okumé

Ficha Técnica

**Designação Comercial**

Ply Okumé

**Tipo de Produto:**

Contraplacado tropical

**Norma de fabrico**

EN 310

**Descrição do produto:**

O Ply Okumé é um contraplacado fabricado com lâminas da madeira Okumé, reconhecida pela sua leveza, acabamento liso e resistência moderada. Ideal para uso interior ou semi-exterior, é normalmente usado em marcenaria, revestimentos, mobiliário, e algumas aplicações leves de construção.

**Dimensões disponíveis:**

2500 x 1220 x 3/ 4/ 5/ 6/ 9/ 12/ 15/ 18/ 20/ 22/ 25/ 27/ 30mm

**Composição:**

- **Interior:** Madeira Okumé
- **Cola:** Resina Fenólica EN314-2 Classe 3
- **Selagem das bordas:** Sem selagem

## Características Técnicas:

Propriedade	Valor
Densidade média	440-550 g/m <sup>3</sup>
Resistência à colagem	EN314-2 Classe 3
Resistência à abrasão (Taber test)	Moderada
Resistência à água	Elevada
Reação ao fogo	D-s2,d0

## Aplicações:

- Marcenaria fina e mobiliário
- Revestimentos interiores e painéis decorativos
- Embalagens leves e caixas
- Componentes para indústria naval e aeroespacial leve
- Aplicações que requerem acabamento liso

## Vantagens:

- Leveza e facilidade de trabalho
- Boa resistência mecânica para aplicações leves
- Acabamento liso e estético, fácil de pintar e envernizar
- Versatilidade para uso em várias indústrias
- Opções de revestimento para maior durabilidade